

# IROKO

*Nazwa łacińska: Chlorophora excelsa.*

*Inne nazwy: Moreira, Odum.*

*Pochodzenie: Afryka*

*Wys. drzewa około: 53m*

*Średnica około: 2m*

*Biel: oddzielony, kolor żółtawobiały*

*Twardziel: kolor żółtawobrzązowy do ciemnobrzązowego*

<i>dane</i>	<i>wysoki</i>	<i>duży</i>	<i>średni</i>	<i>mały</i>	<i>niski</i>
ciężar			650 kg/m <sup>3</sup>		
twardość					
stabilność					
utlenianie					
usłojenie					

## **Charakterystyka techniczna:**

<i>skurcz styczny -</i>	<i>T% -</i>	<i>5,2</i>
<i>skurcz promieniowy -</i>	<i>R% -</i>	<i>2,3</i>
<i>wytrzymałość na ściskanie -</i>	<i>N/mm<sup>2</sup> -</i>	<i>57</i>
<i>zginanie statyczne -</i>	<i>N/mm<sup>2</sup> -</i>	<i>118</i>
<i>elastyczność -</i>	<i>N/mm<sup>2</sup> -</i>	<i>9 900</i>

## **Obróbka mechaniczna i ręczna:**

<i>piłowanie -</i>	<i>dobrze</i>
<i>suszenie -</i>	<i>dobrze</i>
<i>klejenie -</i>	<i>dobrze</i>
<i>zbijanie -</i>	<i>dobrze</i>
<i>szlifowanie -</i>	<i>dobrze</i>

**Zastosowanie:** *iroko ma te same zastosowanie co teak i może je zastępować. Stolarka wewnętrzna i zewnętrzna, blaty laboratoryjne, znakomite do wyrobów toczonych. Stosowane jest do produkcji skutniczych, konstrukcji nośnych. Znakomity materiał na parkiety i podłogi.*

### ***Klasyfikacja opis:***

Dostępność wg rozmiarów: wys. x szer.od÷do x dług.od÷do

LAMPARKIET 10 x 50 ÷ 60 x 250 ÷ 300

LISTEWKA 14 x 70 x 300 ÷ 600

DESKA PARKIETOWA 15 x 90 ÷ 120 x 350 ÷ 1400

KLASA "AA" (SELECT) elementy o włóknie prostym i równoległym, jednolitym stonowanym kolorze. Dopuszczalne małe sęczki w kolorze drewna. Niedopuszczalne ciemne plamy i włókna, sęczki w ciemnym kolorze, małe otwory pokornikowe, biel, również na wewnętrznej stronie. Tonacja jasna, jasno-ciemna, ciemna.

KLASA "BB" (NATUR) elementy o włóknie naturalnym, stonowanym kolorze. Występują małe sęczki w kolorze drewna. Niedopuszczalne sęki ciemnego koloru, występowanie śladów minerałów, otworów pokornikowych, bieli. Tonacja jasna, jasno-ciemna, ciemna.

KLASA "AB" (PRIMA) elementy mieszane klas SELECT i NATUR.

KLASA "CC" (KOMFORT) elementy o włóknie prostym, naturalnym i fladrowatym z obecnością małych i dużych sęczków również na wszystkich deskach, kolor harmonijny i naturalny, możliwość występowania ciemnych odbarwień. Występują minerały. Dopuszczalne otwory pokornikowe i biel na wewnętrznej stronie deski. Kolor harmoniczny jednak nie jednolity.

KLASA (STANDARD) elementy z bielą, sekami w różnych wymiarach i kolorach, otworami pokornikowymi, dużymi różnicami w kolorystyce.

Dostępność wg rozmiarów: wys. x szer.od÷do x dług.od÷do


















DYLE PODŁOGOWE 18 x 140 ÷ 190 x 800 ÷ 1800

DYLE PODŁOGOWE 22 x 140 ÷ 200 x 800 ÷ 2400

KLASA "AB" (PRIMA) elementy o włóknie prostym, naturalnym, również z biegiem powracającym jednolitym kolorze. Występują minerały. Dopuszczalne małe sęczki w kolorze drewna, pojedyncze ciemne plamy. Niedopuszczalne, małe otwory pokornikowe, biel. Tonacja jasna i ciemna.

KLASA RUSTICO elementy o włóknie ciemnym, widoczna biel, otwory pokornikowe, sęki. Kolor niejednolity.

MOZAIKA PRZEMYSŁOWA Kolor niejednolity, widoczna biel, możliwe sęki oraz otwory pokornikowe.

	<i>Selekt</i>	<i>Prima</i>	<i>Natur</i>	<i>Komfort</i>	<i>Standard</i>	<i>Rustico</i>
lamparkiet						
listewka						
Deska parkietowa						
Dyle podłogowe						
						<i>Unica</i>
Mozaika przemysłowa						